

No.	ご質問	回答
1	なにも意識せずに使うと、変数はグローバル変数になるとの認識で良いでしょうか？	ご認識の通りです。 サブルーチンのローカル変数に登録した場合にのみ変数はローカル変数になります。
2	先ほどのレシピのシナリオのインストールページのURLを教えてください。	レシピ動画で紹介したシナリオは以下よりダウンロードしてください <a href="https://cobotpia.com/gym/watch/index.html">https://cobotpia.com/gym/watch/index.html</a>
3	ローカル変数についての質問です。 ローカル変数の初期値はどのようなルールで初期化されますか？ またタイミングは？ カウンタとして利用するローカル変数であれば、初期化されたときは0？1？ タイミングは、カウンタとして利用する場合、カウンタを加算するタイミングで1になる？2になる？ または、サブルーチンで呼び出しされた直後で初期化されます？ そのときの値は？ ウェビナーではローカル変数の初期値設定などが見当たらなかったので質問させていただきました。	サブルーチンに設定されているローカル変数の初期値は以下のようになります。  ①サブルーチン呼び出し時に引数を渡した場合はサブルーチンを呼び出した直後に渡した引数で初期化されます。  ②引数を渡していない場合はサブルーチン呼び出し前の値を引き継ぎます。 ※つまり、初期値としてローカル変数に値を設定などしておくとその値で初期化されています。