

Q & A			
#	質問	回答 1	回答 2
4	本日、お手本で使用されたExcelのバージョンを教えてください。	バージョンはExcel 2016でございます。	
5	初心者です。今使われているシナリオを共有いただくことはできるのでしょうか。	内部で検討させて頂き、可能であればサンクスメールにてDLできる形にします。 説明用として作成しているもので、汎用的なつくりをしていないので、いずれにせよチューニングが必要となりますので、その際にはご了承ください。	事務局より） DL形式でご用意しました。サンクスメール本文のURLをご確認ください。重ねてとなりますが汎用版ではございませんのでその点ご了承ください。
6	ユーザー様の中で、特にどのバージョンが使用されているか、教えていただくことは可能でしょうか。	統計からの回答ではないので、その旨ご了承いただきたいのですが、現在、V6.3が主流となっております。	
10	パスワードを設定ファイルにすると、パスワードが簡単に見えるようになってしまいませんか？	解決方法として以下が考えられると思います。 ①設定ファイルおよびシナリオファイルがあるフォルダにアクセス権限をかける。 ②設定ファイル自体にもパスワードをかけておき、シナリオの上では「Excel開く（読み取りパスワード付き）」で開く。（変数の初期値に固定のパスワードを持たせておき、マスクする）	
11	シナリオ作成ガイドラインの入手先を教えてください。	本日はご参加ありがとうございます。参加者さま宛のサンクスメールにダウンロード用URLを掲載いたします。	
12	ログインIDやパスワードを外部ファイルに持たせるのは検討したのですが、パスワードをプレーンテキストで載せることが出来ず断念しました。 パスワードハッシュ化などで多少難読化して実現可能なものでしょうか？	項番10で回答している通りファイルやフォルダにパスワードやアクセス権限を設ける方法が考えられます。 また、他の方法としては以下の手順が考えられます。 ①WinActorのライブラリ「暗号化」でパスワードを暗号化し、外部ファイルに設定する。 ②参照するほうのシナリオでは暗号化されたパスワードを読み込んだ後、ライブラリ「複合化」で複合する。 ※ライブラリ「暗号化」、「複合化」とともにスクリプト内の以下行を修正し、「ファイルの編集をロック」することで複合化するためのキーを隠すことが可能です。 「salt = "砂糖と塩を少々加えます。"」 ⇒「salt = "塩とソースを加えます。"」	
13	休憩はありますか？	本日はご参加ありがとうございます。休憩時間は設けておりません。長時間のセミナーとなり、恐れ入りますご理解いただけますと幸いです。	
14	現在は別の販売店経由でwinactorを購入しています。 御社特約店と契約するまでは、ガイドラインを貰う事は出来ませんか？ また、御社はライセンスの直接販売はしていないのでしょうか？	今回は抜粋版としてお渡しさせて頂きます。 お手数ではございますが、ライセンスに関するお問い合わせはこちらへお願い致します。 https://winactor.com/contact/	
15	効率歴なアルゴリズムの学習方法を教えてください。	一般的なアルゴリズムの学習をしていただければ問題ないかと考えております。何かRPAに特化した学習方法がないか、別途検討したいと思います。	
16	シナリオ作成時、画面の最大化などメインシナリオに入れていきます。サブルーチンで作成した方がいいのでしょうか？	必ずしもサブルーチンを使用しなければならないということはございません。 見やすいシナリオであればメインシナリオでも何ら問題ございません。	シナリオ作成者の好みにもよるかとは思いますが、基本的には極力メインシナリオをすっきりさせて 細かい処理はサブルーチン内で行ったほうが良いと考えております。 また、共通的に使うべきシナリオ等はサブルーチン化してユーザーライブラリとして登録しておくほうが効率的好いと思います。 ※ウィンドウ識別名は配置した後に設定
20	画像マッチング率はどのぐらいに設定していますか。 また画像マッチングと輪郭マッチングの使い分けはどのようにすればよいですか	お使いの環境にもよりますが、80～90%程度を推奨しております。 また画像マッチングと輪郭マッチングですが、こちらもお使いの環境で使い分けていただくことになりますが、輪郭マッチングは拡大率に特化した機能ですので、業務上拡大率がどうしても変化する場合場合は輪郭マッチングを指定するといったご使い分けをいただければと思います。	
21	エミュレーションでタブで移動を待機時間なしで作成し実行した際、スピードについてこれず希望の位置にたどり着けないことがあります。	ご認識の通り画面の重さなどによってエミュレーションでは想定通りの処理が行えない場合がございます。 例えば画面の立ち上がり際が重ければ「IE操作(読込完了待ち)」や、「ウィンドウ状態待機」をお試しください。 それでも安定しない場合は申し訳ございませんが、端末のスペックや操作対象の画面にもよるので一概に言うことはできず、適宜キー操作間に待機時間を多めに設定していただきますようお願いいたします。	
22	キーボード操作する際、待機時間の設定はどのくらいが目安でしょうか？	基本的には1キー操作するごとに300ミリ秒ほど設定するようにしています。 それで安定しないか動作確認を何度か試してみても安定しない箇所があったら部分的に修正をかけています。	
23	Excel操作(検索一致)で検索する範囲に検索する単語が複数存在する場合、最初にヒットする値が返されます。	2個目以降にヒットする値を取得したい場合は繰り返しとの組み合わせを使う方法が考えられるかと思います。 シナリオの作りとしては以下のようなものになるかと思います。 ① 「文字列連結」で開始セルを作成(Aと1を結合してA1を作成) ② 以下繰り返し ③ 「検索一致」で開始セルに②で作った文字列を設定 ④ 「検索一致」で取得した行が前回取得した行と一致する場合繰り返し終了 一致しない場合は「文字列連結」で列と取得した行を結合する。 (Aと2を結合してA2を作成のようなイメージ) また、取得した行をいったん変数値コピーなどで「前回検索_行」などといった感じの変数に格納する。	
24	サブルーチン化してノード数を減らしたシナリオ①ですが、	今回のケースに関しては毎回処理対象のファイルパスを変える必要があります、そのため単純な繰り返しでは処理が行えないというものでした。 今回のシナリオではサブルーチンにローカル変数として「エクセルファイルパス」というものを設定し、「サブルーチン呼び出し」ノードで「エクセルファイルパス」に毎回別のファイルのファイルパスを渡しました。	
25	次にヒットする値を返すためにはどうすれば良いですか？	項番23で回答させていただきました。	
26	一つのサブルーチンを13回繰り返しとは違うのでしょうか？	項番24で回答させていただきました。	

27	エミュレーションでキーボード操作する際、待機時間の設定はどのくらいが目安でしょうか？	別途回答させて頂きました。	
28	文字設定(IE)でログインを行う時、アクティブ化に失敗する事が多いです。待ち、最大化、前面化、ウインドウ識別クリア、を行っても認識してくれません。どのような対処をしたらよいでしょうか？	どのような画面、状況でしょうか？ 画面のアクティブ化に失敗する状況としてよく考えられるケースについて、説明いたします。 下記どちらでもない場合は問い合わせ窓口に詳細な情報を送付していただくとより具体的な回答ができるかと思います。 ①ウィンドウロックやスクリーンセーバーがかかっていた。 ⇒現状WinActorはウィンドウロックなどがかかっているとウィンドウをアクティブ化することができないため、ロックがかからないようお願いします。 セキュリティ上の問題があるお客様は以下のような運用をしています。 i .実行端末をセキュリティルーム上に配置し、スクリーンロックがかからないような設定にしている。 ii .実行端末を不特定多数の人間が触れない端末からリモート接続し、画面端で表示しておく。(リモート画面最小化も不可となります) ②操作対象の画面からモーダルウィンドウが出ている。 モーダルウィンドウが出ている場合はモーダルウィンドウを消してから操作する必要があります。	
29	プログラムのバージョンが変更になった際、ウインドウIDが変更になりウインドウ取得がエラーとなる場合があります。	変更される可能性がある箇所が想定できる場合は変更されても対応できるようにウィンドウ識別ルールを緩めることをお勧めします。 ただし、ウィンドウ識別ルール以外にも画面表示なども変わる可能性もあるため、基本的にはアプリケーションのバージョンが変わった際にはまずいったんシナリオの動作確認を行うことをお勧めします。	
30	IEのサポートが終了予定と認識していますが、これからシナリオを作成する場合にも、現時点では、ChromeよりIE推奨でしょうか。	ChromeもV6.3以降、自動記録の対象となりましたので、どちらのブラウザもシナリオ作成が容易になりました。	
33	現在のIE系ノードのような形で、Microsoftedgeにも対応する予定はありますか	先々はわかりませんが、今現在ではMicrosoftEdgeが自動記録の対象となるといった開発予定はございません。	
35	設定ファイルにパスワードが記入する場合、その設定ファイルにまたパスワードをかけなければならない場合を合わせて説明していただけないでしょうか	項番10の②と同様の回答になります。	
36	亮一 吉田 (あなた) 03:51 PM 値はEXCELですが読込先はIE かつドロップダウンです どういった方法で読み込ませればよろしいでしょうか？	文字列設定にて対応できる場合がございますので、お試しください。	
37	相対ファイル名で指定する場合、"..¥ファイル¥設定ファイル.xlsx" と指定した場合、正しく動作しませんでした。フォルダ移動を含む相対パスはNGなのでしょうか？	V6.1以前のライブラリでしょうか？ V6.1以前のエクセル関連のライブラリは絶対パスを使用する必要があります。 V6.1以前のWinActorを使用されている場合はいったん「シナリオフォルダのファイルパス」を使用して絶対パスを作成してからエクセル関連のライブラリをご使用いただければよろしいかと思います。 V6.2以降のライブラリであれば、フォルダ移動を含む相対パスも問題なく動作いたします。 もし、V6.2以降のWinActorをご使用であれば申し訳ございませんが、以下ご確認ください。 ①シナリオが想定通りの箇所に保存されているか。 ②設定ファイルが想定通りの箇所に保存されているか。	
38	分割したPDFファイルについて、フォルダ内からファイル名を取得し、任意のファイル名に変更するシナリオを作成しています。ファイル名が10を超えた際、順番が意図するものではなくってしまうのですが、例えば作成された順番でファイル名を取得する方法はありますか？	以下のような方法が考えられます。 ①繰り返し ②ブチライブラリ「指定したファイルの作成日時を取得するライブラリ」でファイルの作成日時を取得する。 ③ファイル名と作成日時を一時的にエクセルに書き出していく。 ④書き出し終わったら繰り返し終了 ⑤ブチライブラリ「Excelファイルの選択範囲をソートするライブラリ」を使用し、作成日時でソートする。 ⑥ソートした後、上から順に取得していく。 ※ブチライブラリはAT社のWinActorサイトからダウンロード可能です。	
39	Winactorのシナリオ実行について、Windirector以外の管理ツールから実行させても問題ないのでしょうか？	exeファイルを実行できるのであれば、他の管理ツールからも可能かと思います。	申し訳ございません。exeといいますか、WinActorのショートカットファイルとなります。
40	シナリオ実行時はPCが占有されると思うのですが、タスクスケジューラで自動実行を行う場合は、自動実行用のPCを画面を表示したまま置いておく必要があるということでしょうか？	現状、シナリオを同時に実行させることができないため、自動実行用のPCを画面をひらいたままご用意いただくのも一つの手段だと思います。 その他には、以下の方法などがあげられます。 ①WinActorを強制終了させてから実行するbatファイルを作成していただき、タスクスケジューラにはbatファイルを起動するように設定していただく。 ②タスクスケジューラに、1時間おきに実行させたいシナリオ実行を設定する。実行時はWinActorの起動状態を確認し、起動されている場合は、実行終了、起動されていない場合は実行するように設定する。	
41	PCがロックした時でもタスクスケジューラでWinActor実行できる方法を教えてください。	ロック時に正常に動作させる方法は現状ございません。 運用を工夫する必要があります。 工夫の例については項番51をご参照ください。	
42	初期値設定ファイルは「CSV→変数値」ライブラリの利用と違いはありますか？	ライブラリ「CSV→変数値」の場合は読み込むファイルの拡張子がCSV且つ、1行目と変数名が一致している必要がありますが、結果として設定値を読み込むことは可能なので、使いやすい方法を選択していただければと思います。	
43	エミュレーションの「待機」はどのような場合に使いますか？教材で見えたノードには、「待機」が入っていなかったようですが、基本的には入れなくてもよいのでしょうか？	簡易的に作ったシナリオなので入っておりませんでしたが、基本的には1キー操作につき300ミリ秒ほど設定するようにしています。 ※試しに動作確認をして、安定しない場合は適宜待機時間を増やしています。	
44	タスクスケジューラでタスク作成する際は、「タスクの作成」からでないといけなんでしょうか？ 今まで「基本タスクの作成」から自動実行タスクを作成しています。	「基本タスクの作成」と「タスクの作成」の違いは、「基本タスクの作成」はQ&A形式で簡単に作成する方法です（後で細かい設定を追加することはできます）。 「タスクの作成」は設定時に細かい設定ができます。 そのため、どちらを使っても設定はできるのですが、「基本タスクの作成」ですと「最上位の特権で実行する」についてのチェックが入れられません。こちらにチェックがないと実行権限がないユーザ指定をしたり、バッチ/スクリプトの内容によってはタスク実行されない場合があります。そのため設定時は「基本タスクの作成」から設定していただくことを推奨させていただいております。	
45	スクリーンセーバが起動中にも自動実行（タスクスケジューラ）ができますでしょうか	ウィンドウ識別を正常に行えず、エラーが発生します。 解決方法は項番51をご参照ください。	

46	Winactorでシナリオを編集している時や、別のシナリオが実行中の時、タスクスケジューラの最上位の特権でシナリオを走らせるとどうなるでしょうか。	WinActorの仕様として同時に起動することはできませんので、何も起こらず、タスクが終了します。	
47	タスクスケジューラを利用して、多くのシナリオを順次動作させています。時間の設定が、各シナリオ実行時間の最大値で設定するため、結果1台のPCでシナリオが稼働していないことが多くあります。1本のシナリオが完了すれば、次のシナリオが実行されるようなやり方や、タスクスケジューラの時間変更をするようなことはできませんでしょうか？	動かしたいシナリオの順序が定まっているのであれば、WinActorの「シナリオGoto」というライブラリをご使用いただき、最初のシナリオのみタスクスケジューラで自動実行後、次のシナリオが実行されるように設定していただくことが可能です。	
48	サブルーチンの中がごちゃごちゃしてしまったのですが、さらにサブルーチンにわけるのは邪道でしょうか？	極力サブルーチンのネストは避けていただくことをお勧めします。 サブルーチンを前半、後半に分けることが可能であればわけて、順番にメインシナリオから呼び出すことをお勧めします。 ただし、繰り返しや分岐の中にサブルーチンを配置しないといけない場合はネストしてしまうのも仕方がない場合があると思います。 ※その際はサブルーチンの名称でサブルーチン間の親子関係を示すことをお勧めします。 この方法については「シナリオ作成ガイドライン」に記載しておりますので、ぜひご参照ください。	
50	タスクスケジューラで起動の際、画面がついていない状態で立ち上がると対象がアクティブで無いというようなエラーが出てシナリオが止まってしまいます。	ロックやスリープ状態などでは本エラーが発生してしまいます。 解決方法は項番51をご参照ください。	
51	タスクスケジューラーを使用する際に、常に電源がついていないと使用できないと思いますが（スリープでもタスクスケジューラーが起動しない）、そのあたりの管理はどのようにするのがよいでしょうか？	いくつか方法が考えられます。 ①セキュリティの面もあるかと思いますが、管理者以外立ち入れないところにロックやスリープがかからないような状態で常に電源を入れておいていただく自動実行用PCなどをご準備いただくといいかと思います。 ②タスクスケジューラの「タスクの作成」の「条件」タブ内に「タスクを実行するためにスリープを解除する」という設定があり、チェックを入れていただくとスリープ状態でも実行できます。ただ、こちらのチェックだけだとスリープ解除されない端末もあります。その際は、 コントロール パネル > ハードウェアとサウンド > 電源オプション > プラン設定の編集 > 詳細な電源設定の変更 より「スリープ解除タイマーの許可」を有効にいただくとスリープ状態でも実行できます。	
52	タスクスケジューラーの流れを見返したりしたいのですが可能でしょうか。	サンクスメールにて資料をDLできるように対応させていただきます。	
54	Ver6でデモをされていますが、Ver7とどちらで開発を行うべきでしょうか？	今時点ではご利用しやすいほうでよいかと考えます。 今回はまだまだV6のユーザ様が多いため、V6で実施させていただきました。今後はV7が主流になってくるため、順次V7へシフトしていく予定です。V6で作成したシナリオはV7での互換性がありますので、その点をご安心ください。	
55	タスクスケジュールへの登録は業務時間内もありますが、業務時間外での利用もあるかと思いますが、サインイン時はタスクスケジュールでの実行は可能ですが、スクリーンセーバ等でサインオフ時の起動方法はありますか？	項番51の回答をご参照ください。	
57	エミュレーションで設定するAlt+V+Z+0の後後にも待機時間は入れなくても大丈夫でしょうか。	サンプルシナリオでは省略していましたが、実際はキー操作毎に300ミリ秒ほど待機を設定していただくことをお勧めします。	
59	J-SOXに関連するシステムをWAで操作する場合、監査からカッコリした手順でのシナリオ作成が求められます。他社の状況がわからないのですが、システム操作シナリオは厳しめのルールが設けられるのはよくあることでしょうか？	設計書のようなものを作成しないといけないというお客様はおります。 ただし、RPAの「手軽、安い」というメリットを生かすために極力設計書を簡単なものにするをお勧めしております。 開発標準にいくらか設計書の雛型のようなものもございますので、参考にさせていただき極力工数がかからない且つ、許可が下りるような設計書を模索していただければと思います。	
60	>>基本的には1キー操作につき300ミリ秒ほど設定するようにしています。 上記についてですが、1キーとは、1アクションの認識でしょうか？ ①Key Down ②待機 300ミリ ③Key Up ④待機	ctrl+cのようなキーを同時に2つ以上押下する場合は最初のdownのあとに待機を設定します。 ctrl down 待機 300 c down c up ctrl down ひとつずつキーを押下する場合は キー操作を終える毎に待機を設定しています。 Alt down Alt up 待機 V down V up 待機 Z down Z up 待機 O down O up	

61	タスクスケジューラで「ログオンしているかどうかに関わらず実行する」にするとうまく稼働しないのですが、こちらは選べないのでしょうか。	はい。「ログオンしているかどうかに関わらず実行する」にチェックを入れると、バックグラウンドで動作し、その状態だとウィンドウ識別をすることができなくなるため、正常に稼働することができません。	
62	Outlookメール機能の「指定した条件のメールをテキスト保存」ができません。Office 3 6 5のためでしょうか。他のOutlookメール機能はおおむね使えます。	申し訳ございません。office365は推奨環境とされていないので、動作保証は出来かねます。ご了承ください。	
63	起動オプション等で、設定メニューのCSVエンコーディングを指定することはできないでしょうか？ データ一覧ファイルを指定してタスクスケジューラ起動する際に、タスクごとに文字コードを切り替える方法がないかと考えています。	申し訳ございませんが、現状起動オプションなどで指定することはできません。 CSVエンコーディングを起動オプションに追加する旨開発元に要望としてあげさせていただきます。	
64	データ様のYoutubeに掲載されている動画は進みが早く表示されている文字が読めないので、一時停止しなくても読めるようもっとゆっくり再生してほしいです	貴重なご意見ありがとうございます。 今後の製作の参考にさせていただきます。	
65	同じウィンドウを指定してシナリオを作成していても、ウィンドウ識別名の一覧を見ると、末尾に（１）等が付記された複数のウィンドウに分かれてしまうことが多々あります。別々のウィンドウに分かれないようにするにはどうしたらよいでしょうか。	ウィンドウタイトルが同じ場合 「ウィンドウクラス名」、「プロセス名」、「ウィンドウサイズ」のいずれかが異なっている場合末尾に通番がつき、別々のウィンドウ識別ルールとなってしまいます。 このうち、質問内容の件はウィンドウサイズが原因かと思うのですが、わかれなくようにするためには操作対象の画面のウィンドウサイズを固定してシナリオを作成することになります。 もし分かれてしまった場合にもドラッグアンドドロップでウィンドウ識別ルール内のノードを移動させることができるので、ノードを一つのウィンドウ識別ルールにまとめた後「未使用ウィンドウ識別ルール削除」を押してください。	
66	タスクスケジューラーでシナリオ実行する際に、バックグラウンド処理で実行することは可能なのでしょうか？画像キャプチャ等の指定がある場合には、別の作業実行の最中にシナリオ起動してしまうとエラーが出るのではと思うのですが「シナリオ起動（実行）用のマシンを用意する」「アクティブタイム以外でのタスク設定」以外の回避方法はありますか？	バックグラウンドで実行することは不可能です。 また、ご認識の通りシナリオ実行中に人の作業などを行うと想定通りの処理が行えない場合がございます。 対処方法としては質問内容にもあります2通りの方法となります。	
67	海の日、スポーツの日など、日付が指定されない祝日はどのように設定しますか？（毎年、祝日表の変更が必要ですか？）	はい。祝日表を適宜メンテナンスしていく必要がございます。	
68	Workday関数でもそれ以外でもいいのですが、入出金日が銀行休業日の場合、前日または翌営業日にするいい方法はありませんでしょうか？	銀行休業日を祝日表に設定することで対応することが可能です。	
69	監視ルールはどういう場面で力を発揮するのでしょうか？	例えば意図しないタイミングで不意にシナリオ実行に邪魔なウィンドウが出てくる場合などです。 例：ウィルススキャン等 ウィルススキャンが出てくると端末の動作が重くなって実行に失敗したりするため、ウィルススキャンが出てきた場合にはウィルススキャンを一時停止して、閉じるといった具合です。	
70	シナリオ実行時に途中のノードで予期しないエラーが発生してしまった場合に、強制的にスキップして次のノードに移ることはできないでしょうか。	例外処理で異常系に遷移させることができます。 実行に失敗することが考えられ且つ、失敗したらスキップしても問題ないノードの場合は例外処理の正常系に配置し、異常系には何も配置しなければご要望のような動作が可能です。	
71	サブルーチン化する時に多言語でいういわゆるローカル変数がなく苦労しております。 変数命名規則で工夫しようかと思ったのですが、似たような変数が大量にできてしまい苦労しています サブルーチンから出たときに値を戻す変数に指定すると、引数のように値渡しするものになってしまいわかりづらくなってしまいました。どのように工夫していますか？	やはり、変数の命名規則でローカル変数であることがわかるようにしています。 例えば「L_ファイルパス」や、「L_行番号」、「L_戻り値」などといった要領です。 ローカル変数であれば、ある程度汎用的な変数名にしておけば使いまわしができると考えており、なるべく変数を増やさないようにしています。 また、ローカル変数を使用しているサブルーチン名と紐づくような変数のグループを作れば、変数が増えても、比較的変数一覧の可読性は多少上がるかと思います。	
72	処理の自動化のため複数の入力項目をシナリオ起動後入力をさせたいがインプットボックスだと1項目しか入力できないが複数の項目を入力させる方法がありますか？ また、インプットボックスのサイズを大きくすることはできますか？	現状一つのインプットボックスでは一つの項目しか入力できません。 申し訳ございませんが、複数入力する必要がある場合は複数インプットボックスを配置してください。 またインプットボックスのサイズ変更はライブラリ>10_ダイアログ>オリジナルインプットボックス(詳細)で設定可能です。 こちらの部品を使用することで、ウィンドウサイズだけでなく、フォントサイズやフォントカラー等も変更することが出来ます。	
73	申し訳ございません。 この「バージョン」は、Excelを指しております。 再度、ご回答いただけないでしょうか。	ユーザ様のExcelのバージョン等のご利用状況は弊社でもリサーチしておりませんので、回答は出来かねます。ご了承ください。	
74	ノードをコピーした際に、画面上のものすごく離れた位置に複製されていることがあり、見つけられなくなります。どのように貼り付けすれば防げるでしょうか。	配置したい箇所をクリックしてからペーストすることで比較的近い箇所にペーストされます。 ただし、周りにあるグループやノードによっては遠くなってしまうこともありますので、その場合は検索タブを使用し、見つけることをお勧めします。	
75	「日報_20200902.xlsx」のように数値の日付部分のみ変化するファイルの場合、「日報_」と「.xlsx」を含み、日付部を*(ワイルドカード)のようにウィンドウ識別設定するにはどうすれば良いでしょうか？	方法は複数考えられますが、2通り提示いたします。 ①文字列を「日報_」とし、識別方式を「で始まる」にする。 ※ウィンドウクラス名で操作対象が「Excel」であることは保証されているので、「.xlsx」は不要な情報と考えられます。 ②識別方式を「正規表現」にし、文字列を「日報_*.xlsx」とする。	
76	インプットボックスに本日の日付を入力する代わりに、エクセルの関数=TODAYなどを使用して自動的に入力する方法はありますか？	必ず本日日付を入力するということでしょうか？ それともデフォルトで本日日付を入力させておいて必要に応じて変更するというのでしょうか？ 前者であれば、インプットボックスを使用せずにノード「日時取得」やライブラリ「日付取得（書式指定）」などを使用していただければよいかと思います。 後者に関しては申し訳ございませんが、現状不可能でございます。	

77	Winactorのライブラリ（NTTAT_v6.1.0）内にあるExcel操作（全て閉じる）を実行時に、エラー停止する場合があります。（エラー番号-2147217406） 類似の症例、その対策などありますでしょうか？	<p>過去に同様の問い合わせがあり、以下はその回答となります。</p> <p>①「Excel操作(全て閉じる)」を実行時に、対象のExcelが操作可能になっていない。 対象のExcelファイルが操作可能な状態となるように、 「Excel操作(全て閉じる)」の前に、ノード「ウィンドウ状態待機」、 「指定時間待機」を追加して、タイムアウトや待機時間を適宜調整してください。</p> <p>②Excelファイルが一つも開いていない。 Excelファイルが一つも開いていない状態で、 「Excel操作(全て閉じる)」を部分実行しエラーが発生するかご確認ください。 部分実行でエラーが発生し、シナリオ実行時にもExcelファイルがない場合には、 「Excel操作(全て閉じる)」が不要になりますのでシナリオからはずしてください。</p> <p>③未保存のExcelファイルが存在する。 開いているExcelファイルに、記載や修正、追加等したファイルについては、ライブラリ「Excel 操作(上書き保存)」をお試してください。 ※「Excel操作(全て閉じる)」は、操作対象以外のExcelファイルも含めて現在開いているすべてのExcelファイルも閉じます。</p> <p>④ノード「Excel操作」を使用している。 ノード「Excel操作」とライブラリ「18_Excel関連」を混合して使用した場合、 不具合が発生しやすいため、ノード「Excel操作」を、ライブラリ「18_Excel関連」内の同様の操作のものと差し替えてください。</p>	
78	質問の回答（未回答分）はどこから確認できますか？	本ファイルがウェビナー時未回答だった質問の回答になります。	